白河工場　産業廃棄物処理施設 維持管理記録
（2025年8月）

１．処分場の種類

種類	管理型

２．処理実績

産業廃棄物の種類	処理量（㎥）
汚泥（レイタンス）	18.0
合計	18.0

３．残余埋立容量

算定日	残余埋立容量（㎥）
2025年4月	19,179

４．最終処分場の点検結果

点検項目	点検日	点検結果	措置を講じた日	措置の内容
擁壁等	日常点検	異常なし	－	－
調節池		異常なし	－	－
浸出液 処理設備		異常なし	－	－
遮水シート		異常なし	－	－
防凍	該当設備なし			

５．水質調査に関する項目

（１）放流水，井戸水　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　別紙 8月 計量証明書

６．水質悪化に対する措置

措置を講じた日	措置の内容
－	－

計　量　証　明　書

No. S2501272 002

東北ポール株式会社白河工場　　様

2025年9月2日

計量証明事業登録　福島県　環　第１号（濃度）
計量証明事業登録　福島県　環　第２号（騒音）
計量証明事業登録　福島県　環　第33号（振動）
福島県いわき市常磐湯本町辰ノ口１番地
常　磐　開　発　株　式　会　社
環境計量士　石　森　博　人
ＴＥＬ　0246　(72)　1133

試料名	放流水	受付区分	濃度　水質	受付日	2025年8月21日
採取場所	放流口（遠心機部門）	採取者	豊田　祐介		

計　量　項　目	計量単位	計　量　方　法	計量結果	排水基準値
水素イオン濃度（pH）	—	JIS K 0102-1 12 ガラス電極法	7.6(25.6℃)	5.8～8.6
浮遊物質（SS）	mg/l	昭和46年 環境庁告示第59号　付表8 ろ過重量法	5.2	70(50)
化学的酸素要求量(COD_Mn)	mg/l	JIS K 0102-1 17.2 滴定法	4.5	—
生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/l	JIS K 0102-1 18,21.4 隔膜電極法	1.1	25(20)
*大腸菌数	CFU/ml	昭和37年厚生省・建設省令第1号 特定酵素基質寒天培地を用いた平板培養法	<10	800
六価クロム化合物	mg/l	JIS K 0102-3 24.3.1 ジフェニルカルバジド吸光光度分析法	0.03	0.2
クロム含有量	mg/l	JIS K 0102-3 24.2.5 ＩＣＰ質量分析法	<0.05	2
－以下余白－				

採取月日：　8/21	採取時間：　10:55	天　候：　晴	気　温：　34.0　℃	水　温：　27.5　℃

備　考	*印は、計量法第107条の登録対象項目外 <は定量下限値未満を示す ｐＨ型式：ＴＯＡ　ＤＫＫ　ＨＭ-30Ｒ型 （　）内の数値は日間平均値を示す

計　量　証　明　書

No. S2501272 001

東北ポール株式会社白河工場　　様

2025年9月2日

計量証明事業登録　福島県　環　第１号（濃度）
計量証明事業登録　福島県　環　第２号（騒音）
計量証明事業登録　福島県　環　第33号（振動）
福島県いわき市常磐湯本町辰ノ口１番地
常　磐　開　発　株　式　会　社
環境計量士　石　森　博　人
ＴＥＬ　0246　(72)　1133

試料名	原水	受付区分	濃度　水質	受付日	2025年8月21日
採取場所	処理施設（遠心機部門）	採取者	豊田　祐介		

計　量　項　目	計量単位	計　量　方　法	計量結果	排水基準値
水素イオン濃度（pH）	—	JIS K 0102-1 12 ガラス電極法	12.2(25.6℃)	—
浮遊物質（SS）	mg/l	昭和46年 環境庁告示第59号　付表8 ろ過重量法	37	—
化学的酸素要求量(COD_Mn)	mg/l	JIS K 0102-1 17.2 滴定法	26	—
生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/l	JIS K 0102-1 18,21.4 隔膜電極法	4.1	—
―以下余白―				

採取月日：8/21	採取時間：11:10	天　候：晴	気　温：34.6 ℃	水　温：27.5 ℃

備　考	pH型式：TOA DKK HM-30R型

計　量　証　明　書

No. S2501273 002

東北ポール株式会社白河工場　様

2025年9月2日

計量証明事業登録　福島県　環　第１号（濃度）
計量証明事業登録　福島県　環　第２号（騒音）
計量証明事業登録　福島県　環　第33号（振動）
福島県いわき市常磐湯本町辰ノ口１番地
常　磐　開　発　株　式　会　社
環境計量士　石　森　博　人
ＴＥＬ　0246　(72)　1133

試料名	放流水	受付区分	濃度　水質	受付日	2025年8月21日
採取場所	中間処理施設	採取者	豊田　祐介		

計　量　項　目	計量単位	計　量　方　法	計量結果	排水基準値
水素イオン濃度（pH）	—	JIS K 0102-1 12 ガラス電極法	7.3(25.6℃)	5.8～8.6
浮遊物質（SS）	mg/l	昭和46年 環境庁告示第59号　付表8 ろ過重量法	7.6	70(50)
化学的酸素要求量(COD_Mn)	mg/l	JIS K 0102-1 17.2 滴定法	6.4	—
生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/l	JIS K 0102-1 18,21.4 隔膜電極法	2.5	25(20)
*大腸菌数	CFU/ml	昭和37年厚生省・建設省令第1号 特定酵素基質寒天培地を用いた平板培養法	<10	800
六価クロム化合物	mg/l	JIS K 0102-3 24.3.6 ＩＣＰ質量分析法	<0.02	0.2
クロム含有量	mg/l	JIS K 0102-3 24.2.5 ＩＣＰ質量分析法	<0.05	2
ー以下余白ー				

採取月日：8/21	採取時間：11:30	天　候：晴	気　温：32.0 ℃	水　温：28.0 ℃

備　考	*印は、計量法第107条の登録対象項目外 <は定量下限値未満を示す ｐＨ型式：ＴＯＡ ＤＫＫ ＨＭ-30Ｒ型 （　）内の数値は日間平均値を示す

計　量　証　明　書

No. S2501273 001

東北ポール株式会社白河工場　　様

2025年9月2日

計量証明事業登録　福島県　環　第１号（濃度）
計量証明事業登録　福島県　環　第２号（騒音）
計量証明事業登録　福島県　環　第33号（振動）
福島県いわき市常磐湯本町辰ノ口１番地
常　磐　開　発　株　式　会　社
環境計量士　石　森　博　人
ＴＥＬ　0246　(72)　1133

試料名	原水	受付区分	濃度　水質	受付日	2025年8月21日
採取場所	中間処理施設	採取者	豊田　祐介		

計　量　項　目	計量単位	計　量　方　法	計量結果	排水基準値
水素イオン濃度（pH）	—	JIS K 0102-1 12 ガラス電極法	9.4(25.6℃)	—
浮遊物質（SS）	mg/l	昭和46年 環境庁告示第59号　付表8 ろ過重量法	11	—
化学的酸素要求量(COD_Mn)	mg/l	JIS K 0102-1 17.2 滴定法	6.0	—
生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/l	JIS K 0102-1 18,21.4 隔膜電極法	2.3	—
－以下余白－				

採取月日：8/21	採取時間：11:38	天　候：　晴	気　温：32.0　℃	水　温：28.6　℃

備　考	pH型式：TOA DKK HM-30R型

計　量　証　明　書

No. S2501274 002

東北ポール株式会社白河工場　様

2025年9月2日

計量証明事業登録　福島県　環　第１号（濃度）
計量証明事業登録　福島県　環　第２号（騒音）
計量証明事業登録　福島県　環　第33号（振動）
福島県いわき市常磐湯本町辰ノ口１番地
常磐開発株式会社
環境計量士　石森　博人
TEL　0246　(72)　1133

試料名	放流水	受付区分	濃度　水質	受付日	2025年8月21日
採取場所	旗宿処分場浸出水槽	採取者	豊田　祐介		

計量項目	計量単位	計量方法	計量結果	排水基準値
水素イオン濃度（pH）	—	JIS K 0102-1 12 ガラス電極法	7.4(25.7℃)	5.8～8.6
浮遊物質（SS）	mg/l	昭和46年 環境庁告示第59号　付表8 ろ過重量法	0.8	70(50)
化学的酸素要求量(COD_Mn)	mg/l	JIS K 0102-1 17.2 滴定法	6.6	25(20)
生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/l	JIS K 0102-1 18,21.4 隔膜電極法	1.0	25(20)
ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (鉱物油脂類)	mg/l	JIS K 0102-1 22.4,附属書D.2 抽出容器による抽出法	<0.5	5
ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (動植物油脂類)	mg/l	JIS K 0102-1 22.4,附属書D.3 抽出容器による抽出法	<0.5	30
*大腸菌数	CFU/ml	昭和37年厚生省・建設省令第1号 特定酵素基質寒天培地を用いた平板培養法	<10	800
窒素含有量	mg/l	JIS K 0102-2 17.5 流れ分析法	1.0	120(60)
－以下余白－				

採取月日：8/21	採取時間：13:06	天候：晴	気温：31.0 ℃	水温：28.8 ℃

備考	*印は、計量法第107条の登録対象項目外 <は定量下限値未満を示す pH型式：TOA DKK HM-30R型 （ ）内の数値は日間平均値を示す

計　量　証　明　書

No. S2501274 001

東北ポール株式会社白河工場　　様

2025年9月2日

計量証明事業登録　福島県　環　第１号（濃度）
計量証明事業登録　福島県　環　第２号（騒音）
計量証明事業登録　福島県　環　第33号（振動）
福島県いわき市常磐湯本町辰ノ口１番地
常　磐　開　発　株　式　会　社
環境計量士　石　森　博　人
ＴＥＬ　0246　(72)　1133

試料名	浸出水	受付区分	濃度　水質	受付日	2025年8月21日
採取場所	旗宿処分場浸出水槽	採取者	豊田　祐介		

計量項目	計量単位	計量方法	計量結果	排水基準値
水素イオン濃度（pH）	—	JIS K 0102-1 12 ガラス電極法	11.8(25.7℃)	—
浮遊物質（SS）	mg/l	昭和46年 環境庁告示第59号　付表8 ろ過重量法	0.7	—
化学的酸素要求量(COD_Mn)	mg/l	JIS K 0102-1 17.2 滴定法	7.2	—
生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/l	JIS K 0102-1 18,21.4 隔膜電極法	1.1	—
ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (鉱物油脂類)	mg/l	JIS K 0102-1 22.4,附属書D.2 抽出容器による抽出法	<0.5	—
ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (動植物油脂類)	mg/l	JIS K 0102-1 22.4,附属書D.3 抽出容器による抽出法	<0.5	—
*大腸菌数	CFU/ml	昭和37年厚生省・建設省令第1号 特定酵素基質寒天培地を用いた平板培養法	<10	—
窒素含有量	mg/l	JIS K 0102-2 17.5 流れ分析法	1.1	—
－以下余白－				

採取月日： 8/21	採取時間： 13:17	天　候： 晴	気　温： 31.0 ℃	水　温： 21.5 ℃

備　考	*印は、計量法第107条の登録対象項目外 <は定量下限値未満を示す ｐＨ型式：ＴＯＡ ＤＫＫ ＨＭ-30Ｒ型

計　量　証　明　書

No. S2501275 001

東北ポール株式会社白河工場　様

2025年9月2日

計量証明事業登録　福島県　環　第１号（濃度）
計量証明事業登録　福島県　環　第２号（騒音）
計量証明事業登録　福島県　環　第33号（振動）
福島県いわき市常磐湯本町辰ノ口１番地
常磐開発株式会社
環境計量士　石森　博人
TEL　0246　(72)　1133

試料名	No.1　観測井戸水	受付区分	濃度　水質	受付日	2025年8月21日
採取場所	旗宿処分場	採取者	豊田　祐介		

計量項目	計量単位	計量方法	計量結果
水素イオン濃度（pH）	—	JIS K 0102-1 12 ガラス電極法	6.1(25.6℃)
塩化物イオン	mg/l	JIS K 0102-2 6.3 イオンクロマトグラフィー	2
*電気伝導率（EC）	mS/m	JIS K 0102-1 13	4.37
－以下余白－			

採取月日： 8/21	採取時間： 13:23	天候： 晴	気温： 28.5 ℃	水温： 14.2 ℃

備考	*印は、計量法第107条の登録対象項目外 pH型式：TOA DKK HM-30R型

計　量　証　明　書

Ｎｏ．S2501275 002

東北ポール株式会社白河工場　　様

2025年9月2日

計量証明事業登録　福島県　環　第１号（濃度）
計量証明事業登録　福島県　環　第２号（騒音）
計量証明事業登録　福島県　環　第33号（振動）
福島県いわき市常磐湯本町辰ノ口１番地
常　磐　開　発　株　式　会　社
環境計量士　石　森　博　人
ＴＥＬ　0246　(72)　1133

試料名	No.２　観測井戸水	受付区分	濃度　水質	受付日	2025年8月21日
採取場所	旗宿処分場	採取者	豊田　祐介		

計　量　項　目	計量単位	計　量　方　法	計　量　結　果
水素イオン濃度（pH）	—	JIS K 0102-1 12 ガラス電極法	7.2(25.5℃)
塩化物イオン	mg/l	JIS K 0102-2 6.3 イオンクロマトグラフィー	4
*電気伝導率（EC）	mS/m	JIS K 0102-1 13	41.3
－以下余白－			

採取月日：　8/21	採取時間：　13:12	天　候：　晴	気　温：　31.0　℃	水　温：　15.5　℃

備　考	*印は、計量法第107条の登録対象項目外 ｐＨ型式：ＴＯＡ　ＤＫＫ　ＨＭ-30Ｒ型